



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKOR
Standarts
ISO 8434-6
BS 5200
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1	OR
PN 06 AOB	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	44.5	19	6.0 x 1.0
PN 10 AOB	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	48.5	22	8.1 x 1.6
PN 13 AOB	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	51.0	27	12.1 x 1.6
PN 16 AOB	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	54.0	30	13.1 x 1.6
PN 20 AOB	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	63.5	32	17.1 x 1.6
PN 25 AOB	25	16	1"	250.0	G 1" -11	75.5	38	22.1 x 1.6
PN 25 AOB 32	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	78.0	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	87.0	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB 40	31	20	1,1/4"	210.0	G 1.1/2" -11	88.5	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB	38	24	1,1/2"	210.0	G 1.1/2" -11	92.0	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB 50	38	24	1,1/2"	210.0	G 2" -11	97.0	70	48.1 x 1.6
PN 50 AOB	51	32	2"	210.0	G 2" -11	110.0	70	48.1 x 1.6