



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 1  
 BSP uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKOR  
 Standarts  
 ISO 8434-6  
 BS 5200  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1	OR
PN 06 AOB	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	44.5	19	6.0 x 1.0
PN 10 AOB	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	48.5	22	8.1 x 1.6
PN 13 AOB	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	51.0	27	12.1 x 1.6
PN 16 AOB	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	54.0	30	13.1 x 1.6
PN 20 AOB	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	63.5	32	17.1 x 1.6
PN 25 AOB	25	16	1"	250.0	G 1" -11	75.5	38	22.1 x 1.6
PN 25 AOB 32	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	78.0	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	87.0	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB 40	31	20	1,1/4"	210.0	G 1.1/2" -11	88.5	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB	38	24	1,1/2"	210.0	G 1.1/2" -11	92.0	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB 50	38	24	1,1/2"	210.0	G 2" -11	97.0	70	48.1 x 1.6
PN 50 AOB	51	32	2"	210.0	G 2" -11	110.0	70	48.1 x 1.6