

PN AOB 45

Kompresijas nipelis, DKOR, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKOR
Standarts
ISO 8434-6
BS 5200
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 06 AOB 45	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	60.5	12.5	19	6.0 x 1.0
PN 10 AOB 45	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	69.5	16.5	22	8.1 x 1.6
PN 13 AOB 45	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	78.5	17.5	27	12.1 x 1.6
PN 16 AOB 45	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	96.0	24.5	30	13.1 x 1.6
PN 20 AOB 45	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	108.0	28.5	32	17.1 x 1.6
PN 25 AOB 45	25	16	1"	250.0	G 1" -11	137.0	35.0	38	22.1 x 1.6
PN 25 AOB 32 45	25	16	1"	250.0	G 1.1/4" -11	134.5	32.0	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB 45	31	20	1,1/4"	250.0	G 1.1/4" -11	165.0	45.5	50	29.1 x 1.6
PN 32 AOB 40 45	31	20	1,1/4"	-	G 1.1/2" -11	165.0	45.0	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB 45	38	24	1,1/2"	210.0	G 1.1/2" -11	187.5	49.5	55	35.1 x 1.6
PN 40 AOB 50 45	38	24	1,1/2"	210.0	G 2" -11	189.5	51.5	70	48.1 x 1.6
PN 50 AOB 45	51	32	2"	210.0	G 2" -11	231.5	67.0	70	48.1 x 1.6