

PN AOBK 90

Kompresijas nipelis, DKOR Komp., 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Papildinājums modelim
Kompakta forma
Apzīmējums
DKOR
Standarts
BS 5200
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 06 AOBK 90	6	4	1/4"	400.0	G 1/4" -19	46.0	22.5	19	6.0 x 1.0
PN 10 AOBK 90	10	6	3/8"	400.0	G 3/8" -19	50.0	27.0	22	8.1 x 1.6
PN 13 AOBK 90	12	8	1/2"	350.0	G 1/2" -14	54.5	28.5	27	12.1 x 1.6
PN 16 AOBK 90	16	10	5/8"	350.0	G 5/8" -14	-	-	-	14.1 x 1.6
PN 20 AOBK 90	19	12	3/4"	315.0	G 3/4" -14	68.5	38.5	32	22.1 x 1.6
PN 25 AOBK 90	25	16	1"	250.0	G 1" -11	-	-	-	22.1 x 1.6