



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 Plakanais blīvējums
 Savienojums 1
 BSP uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKR plakans
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | L2 mm | S1 |
|-------------------|----|--------|--------|---------------------------------|--------------|----------|----|
| PN 06 AR 02 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350.0 | G 1/8" -28 | 17.0 | 14 |
| PN 06 AR 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350.0 | G 1/4" -19 | 25.0 | 17 |
| PN 08 AR 10 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 350.0 | G 3/8" -19 | 30.0 | 19 |
| PN 10 AR 13 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 315.0 | G 1/2" -14 | 36.0 | 27 |
| PN 10 AR 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 350.0 | G 3/8" -19 | 30.0 | 19 |
| PN 13 AR 20 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 250.0 | G 3/4" -14 | 47.0 | 32 |
| PN 13 AR 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 315.0 | G 1/2" -14 | 36.5 | 27 |
| PN 16 AR 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 250.0 | G 3/4" -14 | 20.5 | 32 |
| PN 16 AR 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 315.0 | G 5/8" -14 | 50.0 | 27 |
| PN 20 AR 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 200.0 | G 1" -11 | 51.0 | 41 |
| PN 20 AR 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 250.0 | G 3/4" -14 | 50.0 | 32 |
| PN 25 AR 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 160.0 | G 1.1/4" -11 | 76.0 | 50 |
| PN 25 AR 90 VA | 25 | 16 | 1" | 200.0 | G 1" -11 | 64.5 | 41 |
| PN 32 AR 40 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 125.0 | G 1.1/2" -11 | 98.0 | 55 |
| PN 32 AR 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 160.0 | G 1.1/4" -11 | 74.5 | 50 |
| PN 40 AR 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 125.0 | G 1.1/2" -11 | 95.0 | 55 |
| PN 50 AR 90 VA | 51 | 32 | 2" | 80.0 | G 2" -11 | 119.0 | 70 |