



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
Plakana blīvējums
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Apzīmējums
AGR plakans
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 04 HR	5	3	3/16"	350.0	G 1/8" -28	43.5	14
PN 06 HR	6	4	1/4"	350.0	G 1/4" -19	51.5	19
PN 06 HR 10	6	4	1/4"	350.0	G 3/8" -19	54.5	22
PN 08 HR 06	8	5	5/16"	350.0	G 1/4" -19	52.0	19
PN 08 HR 10	8	5	5/16"	350.0	G 3/8" -19	55.0	22
PN 10 HR	10	6	3/8"	350.0	G 3/8" -19	56.0	22
PN 10 HR 13	10	6	3/8"	315.0	G 1/2" -14	61.0	27
PN 13 HR 10	12	8	1/2"	315.0	G 3/8" -19	57.0	22
PN 13 HR	12	8	1/2"	315.0	G 1/2" -14	62.0	27
PN 13 HR 16	12	8	1/2"	315.0	G 5/8" -14	63.0	30
PN 13 HR 20	12	8	1/2"	250.0	G 3/4" -14	66.0	32
PN 16 HR	16	10	5/8"	315.0	G 5/8" -14	67.5	30
PN 16 HR 20	16	10	5/8"	250.0	G 3/4" -14	70.5	32
PN 16 HR 25	16	10	5/8"	200.0	G 1" -11	77.0	41
PN 20 HR	19	12	3/4"	250.0	G 3/4" -14	78.0	32
PN 20 HR 25	19	12	3/4"	200.0	G 1" -11	84.5	41
PN 20 HR 32	19	12	3/4"	160.0	G 1.1/4" -11	90.5	50
PN 25 HR	25	16	1"	200.0	G 1" -11	92.0	41
PN 25 HR 32	25	16	1"	160.0	G 1.1/4" -11	98.0	50
PN 32 HR	31	20	1,1/4"	160.0	G 1.1/4" -11	107.0	50
PN 40 HR	38	24	1,1/2"	125.0	G 1.1/2" -11	112.5	55
PN 50 HR	51	32	2"	80.0	G 2" -11	134.5	70