



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 plakana blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 1  
 SAE atloku savienojums 3000 PSI  
 Apzīmējums  
 SFL  
 Standarts  
 SAE J518  
 ISO 6162-1  
 ISO 6162-1  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums       | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D<br>mm | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | H<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm |
|------------------|----|--------|--------|---------------|---------|---------------------------------|---------|----------|----------|
| PN 13 SF 45      | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"          | 30.2    | 350.0                           | 6.80    | 81.0     | 21.0     |
| PN 13 SF 20 45   | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"          | 38.1    | 350.0                           | 6.80    | 84.5     | 24.5     |
| PN 16 SF 13 45   | 16 | 10     | 5/8"   | 1/2"          | 30.2    | 350.0                           | 6.80    | 100.0    | 26.5     |
| PN 16 SF 20 45   | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"          | 38.1    | 350.0                           | 6.80    | 96.5     | 27.5     |
| PN 20 SF 45      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 38.1    | 350.0                           | 6.80    | 107.5    | 28.0     |
| PN 20 SF 25 45   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 44.4    | 320.0                           | 8.10    | 109.5    | 30.0     |
| PN 25 SF 20 45   | 25 | 16     | 1"     | 3/4"          | 38.1    | 320.0                           | 6.70    | 128.0    | 30.0     |
| PN 25 SF 45      | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 44.4    | 320.0                           | 8.00    | 132.0    | 30.5     |
| PN 25 SF 32 45   | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 50.8    | 280.0                           | 8.10    | 134.0    | 32.0     |
| PN 32 SF 25 45   | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"            | 44.4    | 280.0                           | 8.10    | 156.0    | 41.0     |
| PN 32 SF 45      | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 50.8    | 280.0                           | 8.10    | 156.0    | 36.0     |
| PN 32 SF 40 45   | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"        | 60.3    | 210.0                           | 8.10    | 160.0    | 40.0     |
| PN 40 SF 45      | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 60.3    | 210.0                           | 8.10    | 184.0    | 46.0     |
| PN 40 SF 50 45   | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"            | 71.4    | 210.0                           | 9.60    | 184.0    | 46.0     |
| PN 50 SF 40 45   | 51 | 32     | 2"     | 1.1/2"        | 60.3    | 210.0                           | 8.10    | 182.0    | 42.0     |
| PN 50 SF 45      | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 71.4    | 210.0                           | 9.60    | 219.0    | 50.0     |
| PN 50 SF 60 45   | 51 | 32     | 2"     | 2.1/2"        | 84.0    | 175.0                           | 9.60    | 212.0    | 57.0     |
| PN 60 SF 45      | 60 | 40     | 2.3/8" | 2.1/2"        | 84.0    | 175.0                           | 9.60    | 237.0    | 50.0     |
| PN 60 SF 45 L 60 | 60 | 40     | 2.3/8" | 2.1/2"        | 84.0    | 175.0                           | 9.60    | 237.0    | 60.0     |
| PN 76 SF 60 45   | 76 | 48     | 3"     | 2.1/2"        | 84.0    | 160.0                           | 9.53    | 230.0    | 56.3     |
| PN 76 SF 45      | 76 | 48     | 3"     | 3"            | 101.6   | 160.0                           | 9.53    | 228.0    | 55.0     |