



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 3000 PSI
Apzīmējums
SFL
Standarts
ISO 6162-1
SAE J518
ISO 6162-2
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	Ekspluatācijas spiediens bar	H mm	L1 mm	L2 mm
PN 13 SF 90	12	8	1/2"	1/2"	30.2	350.0	6.80	71.5	43.5
PN 13 SF 20 90	12	8	1/2"	3/4"	38.1	350.0	6.80	71.5	48.5
PN 13 SF 25 90	12	8	1/2"	1"	44.5	320.0	8.10	94.0	65.0
PN 16 SF 13 90	16	10	5/8"	1/2"	30.2	350.0	6.80	91.0	56.0
PN 16 SF 20 90	16	10	5/8"	3/4"	38.1	350.0	6.80	87.0	55.0
PN 16 SF 25 90	16	10	5/8"	1"	44.5	320.0	8.10	106.0	66.0
PN 20 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	38.1	350.0	6.80	99.0	57.0
PN 20 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	44.5	320.0	8.10	99.0	60.0
PN 20 SF 32 90	19	12	3/4"	1.1/4"	50.8	280.0	8.10	121.0	74.0
PN 25 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	38.1	320.0	6.80	115.0	66.0
PN 25 SF 90	25	16	1"	1"	44.5	320.0	8.10	126.0	67.5
PN 25 SF 90 L 142	25	16	1"	1"	44.5	320.0	8.10	126.0	142.0
PN 25 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	50.8	280.0	8.10	126.0	70.0
PN 25 SF 40 90	25	16	1"	1.1/2"	60.3	210.0	8.10	148.0	95.0
PN 32 SF 25 90	31	20	1.1/4"	1"	44.5	280.0	8.10	134.0	74.0
PN 32 SF 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50.8	280.0	8.10	150.5	79.0
PN 32 SF 90 L 88	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50.8	280.0	8.10	150.5	88.0
PN 32 SF 90 L 120	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50.8	280.0	8.10	150.5	120.0
PN 32 SF 90 L 155	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50.8	280.0	8.10	150.5	155.0
PN 32 SF 40 90	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60.3	210.0	8.10	150.5	84.5
PN 40 SF 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60.3	210.0	8.10	169.0	99.0
PN 40 SF 90 L 80	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60.3	210.0	8.10	169.0	80.0
PN 40 SF 90 L 124	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60.3	210.0	8.10	169.0	124.0
PN 40 SF 90 L 144	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60.3	210.0	8.10	169.0	144.0
PN 40 SF 90 L 150	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60.3	210.0	8.10	169.0	150.0
PN 40 SF 50 90	38	24	1.1/2"	2"	71.4	210.0	9.60	175.5	100.0
PN 40 SF 50 90 L 150	38	24	1.1/2"	2"	71.4	210.0	9.60	175.5	150.0
PN 50 SF 40 90	51	32	2"	1.1/2"	60.3	210.0	8.10	197.0	116.0
PN 50 SF 90	51	32	2"	2"	71.4	210.0	9.60	219.5	115.5
PN 50 SF 90 L 120	51	32	2"	2"	71.4	210.0	9.60	219.5	120.0
PN 50 SF 90 L 140	51	32	2"	2"	71.4	210.0	9.60	219.5	140.0
PN 50 SF 90 L 160	51	32	2"	2"	71.4	210.0	9.60	219.5	160.0
PN 50 SF 90 L 170	51	32	2"	2"	71.4	210.0	9.60	219.5	170.0
PN 50 SF 90 L 220	51	32	2"	2"	71.4	210.0	9.60	219.5	220.0
PN 50 SF 60 90	51	32	2"	2.1/2"	84.1	175.0	9.60	198.0	122.0

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	Ekspluatācijas spiediens bar	H mm	L1 mm	L2 mm
PN 50 SF 60 90 L 200	51	32	2"	2.1/2"	84.1	175.0	9.60	197.5	200.0
PN 60 SF 50 90	60	40	2.3/8"	2"	71.4	175.0	9.60	223.0	115.5
PN 60 SF 90	60	40	2.3/8"	2.1/2"	84.1	175.0	9.60	237.0	128.0
PN 60 SF 90 L 118	60	40	2.3/8"	2.1/2"	84.1	175.0	9.60	237.0	118.0
PN 76 SF 90	76	48	3"	3"	101.6	160.0	9.53	230.0	135.0
PN 76 SF 90 L 120	76	48	3"	3"	101.6	160.0	9.53	240.0	120.0