

PN SF 90 VA

Kompresijas nipelis, SFL, 90° lenķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
SAE atloku savienojums 3000 PSI
Apzīmējums
SFL
Standarts
SAE J518
ISO 6162-1
ISO 6162-1
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D mm | Ekspluatācijas spiediens bar | H mm | L2 mm |
|-------------------|----|--------|--------|---------------|---------|---------------------------------|---------|----------|
| PN 13 SF 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 30.2 | 350.0 | 6.7 | 54.0 |
| PN 13 SF 20 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 38.1 | 350.0 | 6.7 | 61.0 |
| PN 16 SF 13 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 30.2 | 350.0 | 6.7 | 60.0 |
| PN 16 SF 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 38.1 | 350.0 | 6.7 | 61.0 |
| PN 20 SF 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38.1 | 350.0 | 6.7 | 68.0 |
| PN 20 SF 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44.5 | 320.0 | 8.0 | 73.0 |
| PN 25 SF 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44.5 | 320.0 | 8.0 | 77.0 |
| PN 25 SF 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50.8 | 280.0 | 8.0 | 89.0 |
| PN 32 SF 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 50.8 | 280.0 | 8.0 | 92.0 |
| PN 32 SF 40 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 60.3 | 210.0 | 8.0 | 92.5 |
| PN 40 SF 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 60.3 | 210.0 | 8.0 | 104.0 |
| PN 40 SF 50 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 71.4 | 210.0 | 9.5 | 120.0 |
| PN 50 SF 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71.4 | 210.0 | 9.5 | 144.0 |
| PN 60 SF 90 VA | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 84.1 | 175.0 | 9.5 | - |