

# PN SF6 45

Kompresijas nipelis, SFS, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Apzīmējums  
SFS  
Standarts  
SAE J518  
ISO 6162-1  
ISO 6162-2  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	Ekspluatācijas spiediens bar	H mm	L1 mm	L2 mm
PN 13 SF6 45	12	8	1/2"	1/2"	31.8	420.0	7.8	82.0	22.0
PN 13 SF6 20 45	12	8	1/2"	3/4"	41.3	420.0	8.8	87.5	27.5
PN 16 SF6 13 45	16	10	5/8"	1/2"	31.8	420.0	7.8	105.0	29.0
PN 16 SF6 20 45	16	10	5/8"	3/4"	41.3	420.0	8.8	100.5	30.5
PN 16 SF6 25 45	16	10	5/8"	1"	47.6	420.0	9.6	123.0	33.0
PN 20 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41.3	420.0	8.8	110.0	30.5
PN 20 SF6 25 45	19	12	3/4"	1"	47.6	420.0	9.6	114.5	35.0
PN 25 SF6 20 45	25	16	1"	3/4"	41.3	420.0	8.8	129.0	31.0
PN 25 SF6 45	25	16	1"	1"	47.6	420.0	9.6	137.0	35.5
PN 25 SF6 32 45	25	16	1"	1.1/4"	54.0	420.0	10.4	142.0	40.5
PN 32 SF6 25 45	31	20	1,1/4"	1"	47.6	420.0	9.6	145.0	34.0
PN 32 SF6 45	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54.0	420.0	10.4	164.0	44.0
PN 32 SF6 40 45	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63.5	420.0	12.7	170.0	50.5
PN 40 SF6 32 45	38	24	1,1/2"	1.1/4"	54.0	420.0	10.4	168.5	44.0
PN 40 SF6 45	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63.5	420.0	12.7	190.0	52.0
PN 40 SF6 50 45	38	24	1,1/2"	2"	79.4	420.0	12.7	201.0	63.5
PN 50 SF6 45	51	32	2"	2"	79.4	420.0	12.7	236.0	67.5