

# PN SF9 45

Kompresijas nipelis, SFS-CAT, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
SAE atloku savienojums 6000 PSI  
Apzīmējums  
SFS-CAT  
derīgs  
Caterpillar  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D mm	Ekspluatācijas spiediens bar	H mm	L1 mm	L2 mm
PN 20 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	41.3	420.0	14.6	114.0	34.5
PN 20 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	47.6	420.0	14.6	118.0	38.5
PN 25 SF9 45	25	16	1"	1"	47.6	420.0	14.6	140.5	38.5
PN 25 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	54.0	420.0	14.6	145.0	43.0
PN 32 SF9 45	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54.0	420.0	14.6	167.0	47.0
PN 32 SF9 40 45	31	20	1,1/4"	1.1/2"	63.5	420.0	14.6	171.0	51.5
PN 40 SF9 45	38	24	1,1/2"	1.1/2"	63.5	420.0	14.6	191.0	53.0