

PN AF 45

Kompresijas nipelis, DKF, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss franču sērijas collu caurulei.
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKF
Sērija
French (imperial pipe - series gas)
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 08 AF 10 45	8	5	5/16"	400.0	13,25	M 20 x 1.5	92.0	25.0	24
PN 10 AF 45	10	6	3/8"	400.0	13,25	M 20 x 1.5	91.0	25.0	24
PN 10 AF 13 45	10	6	3/8"	250.0	16,75	M 24 x 1.5	100.0	28.0	30
PN 13 AF 45	12	8	1/2"	250.0	16,75	M 24 x 1.5	98.0	28.0	30
PN 13 AF 16 45	12	8	1/2"	250.0	21,25	M 30 x 1.5	89.0	21.0	36
PN 16 AF 45	16	10	5/8"	250.0	21,25	M 30 x 1.5	94.0	21.0	36
PN 20 AF 45	19	12	3/4"	250.0	26,75	M 36 x 1.5	123.0	33.0	41
PN 25 AF 45	25	16	1"	160.0	33,50	M 45 x 1.5	150.0	41.0	55