



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 1
 UN/UNF uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKJ
 Standarts
 ISO 8434-2
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 04 AJ 06	5	3	3/16"	410.0	7/16"-20 UNF	36.0	14
PN 06 AJ	6	4	1/4"	410.0	7/16"-20 UNF	42.0	14
PN 06 AJ 08	6	4	1/4"	410.0	1/2"-20 UNF	43.0	17
PN 06 AJ 10	6	4	1/4"	350.0	9/16"-18 UNF	44.5	19
PN 06 AJ 3/8	6	4	1/4"	410.0	3/8" -24 UNF	43.5	14
PN 08 AJ	8	5	5/16"	410.0	1/2"-20 UNF	43.0	17
PN 08 AJ 10	8	5	5/16"	350.0	9/16"-18 UNF	45.0	19
PN 08 AJ 13	8	5	5/16"	345.0	3/4" -16 UNF	46.5	24
PN 10 AJ 08	10	6	3/8"	350.0	1/2"-20 UNF	47.0	17
PN 10 AJ	10	6	3/8"	350.0	9/16"-18 UNF	46.0	19
PN 10 AJ 13	10	6	3/8"	345.0	3/4" -16 UNF	48.5	24
PN 10 AJ 16	10	6	3/8"	345.0	7/8" -14 UNF	49.5	27
PN 13 AJ	12	8	1/2"	345.0	3/4" -16 UNF	48.0	24
PN 13 AJ 10	12	8	1/2"	345.0	9/16"-18 UNF	49.0	19
PN 13 AJ 16	12	8	1/2"	345.0	7/8" -14 UNF	50.5	27
PN 13 AJ 20	12	8	1/2"	345.0	1.1/16" -12 UN	51.0	32
PN 16 AJ	16	10	5/8"	345.0	7/8" -14 UNF	53.5	27
PN 16 AJ 20	16	10	5/8"	345.0	1.1/16" -12 UN	56.0	32
PN 20 AJ 14	19	12	3/4"	345.0	1.3/16" -12 UN	64.0	36
PN 20 AJ 16	19	12	3/4"	345.0	7/8" -14 UNF	62.5	27
PN 20 AJ	19	12	3/4"	345.0	1.1/16" -12 UN	63.0	32
PN 20 AJ 25	19	12	3/4"	275.0	1.5/16" -12 UN	64.0	41
PN 25 AJ 20	25	16	1"	275.0	1.1/16" -12 UN	71.0	32
PN 25 AJ	25	16	1"	275.0	1.5/16" -12 UN	72.0	41
PN 25 AJ 32	25	16	1"	200.0	1.5/8" -12 UN	74.0	50
PN 32 AJ 25	31	20	1,1/4"	200.0	1.5/16" -12 UN	83.5	41
PN 32 AJ	31	20	1,1/4"	200.0	1.5/8" -12 UN	82.0	50
PN 32 AJ 40	31	20	1,1/4"	170.0	1.7/8" -12 UN	84.0	60
PN 40 AJ 32	38	24	1,1/2"	170.0	1.5/8" -12 UN	88.0	50
PN 40 AJ	38	24	1,1/2"	170.0	1.7/8" -12 UN	87.5	60
PN 50 AJ	51	32	2"	170.0	2.1/2" -12 UN	108.0	75