



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 74° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKJ  
 Standarts  
 ISO 8434-2  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AJ 06 45	5	3	3/16"	410.0	7/16"-20 UNF	54.5	12.5	14
PN 06 AJ 45	6	4	1/4"	410.0	7/16"-20 UNF	61.5	14.0	14
PN 06 AJ 08 45	6	4	1/4"	410.0	1/2"-20 UNF	62.0	13.5	17
PN 06 AJ 10 45	6	4	1/4"	350.0	9/16"-18 UNF	62.5	14.0	19
PN 08 AJ 45	8	5	5/16"	410.0	1/2"-20 UNF	68.5	18.5	17
PN 08 AJ 10 45	8	5	5/16"	350.0	9/16"-18 UNF	64.0	15.0	19
PN 10 AJ 08 45	10	6	3/8"	350.0	1/2"-20 UNF	73.0	18.5	17
PN 10 AJ 45	10	6	3/8"	350.0	9/16"-18 UNF	70.5	17.5	19
PN 10 AJ 13 45	10	6	3/8"	345.0	3/4" -16 UNF	72.0	19.0	24
PN 10 AJ 16 45	10	6	3/8"	345.0	7/8" -14 UNF	72.5	19.5	27
PN 13 AJ 45	12	8	1/2"	345.0	3/4" -16 UNF	80.5	20.5	24
PN 13 AJ 16 45	12	8	1/2"	345.0	7/8" -14 UNF	81.5	21.5	27
PN 13 AJ 20 45	12	8	1/2"	345.0	1.1/16" -12 UN	82.5	22.5	32
PN 16 AJ 14 45	16	10	5/8"	345.0	1.3/16" -12 UN	93.5	30.0	36
PN 16 AJ 45	16	10	5/8"	345.0	7/8" -14 UNF	96.5	25.5	27
PN 16 AJ 20 45	16	10	5/8"	345.0	1.1/16" -12 UN	97.0	26.0	32
PN 20 AJ 14 45	19	12	3/4"	345.0	1.3/16" -12 UN	108.5	29.0	36
PN 20 AJ 45	19	12	3/4"	345.0	1.1/16" -12 UN	108.0	28.5	32
PN 20 AJ 25 45	19	12	3/4"	275.0	1.5/16" -12 UN	108.5	29.0	41
PN 25 AJ 14 45	25	16	1"	275.0	1.3/16" -12 UN	117.5	32.5	36
PN 25 AJ 45	25	16	1"	275.0	1.5/16" -12 UN	134.5	32.5	41
PN 25 AJ 32 45	25	16	1"	200.0	1.5/8" -12 UN	135.5	34.0	50
PN 32 AJ 45	31	20	1,1/4"	200.0	1.5/8" -12 UN	161.0	41.0	50
PN 32 AJ 40 45	31	20	1,1/4"	170.0	1.7/8" -12 UN	162.0	42.0	60
PN 40 AJ 45	38	24	1,1/2"	170.0	1.7/8" -12 UN	184.5	46.5	60
PN 50 AJ 45	51	32	2"	170.0	2.1/2" -12 UN	231.0	67.0	75