



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
74° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
UN/UNF uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKJ  
Standarts  
ISO 8434-2  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums        | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | G1             | L2<br>mm | S1 |
|-------------------|----|--------|--------|---------------------------------|----------------|----------|----|
| PN 06 AJ 45 VA    | 6  | 4      | 1/4"   | 350.0                           | 7/16"-20 UNF   | 15.5     | 17 |
| PN 06 AJ 08 45 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 350.0                           | 1/2"-20 UNF    | 15.5     | 17 |
| PN 06 AJ 10 45 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 350.0                           | 9/16"-18 UNF   | 14.5     | 19 |
| PN 08 AJ 45 VA    | 8  | 5      | 5/16"  | 350.0                           | 1/2"-20 UNF    | 17.0     | 17 |
| PN 08 AJ 10 45 VA | 8  | 5      | 5/16"  | 350.0                           | 9/16"-18 UNF   | 20.0     | 19 |
| PN 10 AJ 45 VA    | 10 | 6      | 3/8"   | 350.0                           | 9/16"-18 UNF   | 20.0     | 19 |
| PN 10 AJ 13 45 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 350.0                           | 3/4" -16 UNF   | 18.5     | 24 |
| PN 10 AJ 16 45 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 350.0                           | 7/8" -14 UNF   | 20.0     | 27 |
| PN 13 AJ 45 VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 350.0                           | 3/4" -16 UNF   | 22.5     | 24 |
| PN 13 AJ 16 45 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 350.0                           | 7/8" -14 UNF   | 22.0     | 27 |
| PN 13 AJ 20 45 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 350.0                           | 1.1/16" -12 UN | 30.0     | 32 |
| PN 16 AJ 45 VA    | 16 | 10     | 5/8"   | 350.0                           | 7/8" -14 UNF   | 27.0     | 27 |
| PN 16 AJ 20 45 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 350.0                           | 1.1/16" -12 UN | 26.5     | 32 |
| PN 20 AJ 45 VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 350.0                           | 1.1/16" -12 UN | 28.0     | 32 |
| PN 20 AJ 25 45 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 280.0                           | 1.5/16" -12 UN | 32.5     | 41 |
| PN 25 AJ 45 VA    | 25 | 16     | 1"     | 280.0                           | 1.5/16" -12 UN | 38.0     | 41 |
| PN 25 AJ 32 45 VA | 25 | 16     | 1"     | 210.0                           | 1.5/8" -12 UN  | 50.5     | 50 |
| PN 32 AJ 45 VA    | 31 | 20     | 1,1/4" | 210.0                           | 1.5/8" -12 UN  | 37.0     | 50 |
| PN 32 AJ 40 45 VA | 31 | 20     | 1,1/4" | 160.0                           | 1.7/8" -12 UN  | 49.0     | 55 |
| PN 40 AJ 45 VA    | 38 | 24     | 1,1/2" | 160.0                           | 1.7/8" -12 UN  | 49.0     | 55 |
| PN 40 AJ 50 45 VA | 38 | 24     | 1,1/2" | 125.0                           | 2.1/2" -12 UN  | -        | -  |
| PN 50 AJ 45 VA    | 51 | 32     | 2"     | 125.0                           | 2.1/2" -12 UN  | 75.0     | 70 |