



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 1
 UN/UNF uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKJ
 Standarts
 ISO 8434-2
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AJ 06 90	5	3	3/16"	410.0	7/16"-20 UNF	47.5	26.0	14
PN 06 AJ 90	6	4	1/4"	410.0	7/16"-20 UNF	57.0	26.0	14
PN 06 AJ 08 90	6	4	1/4"	410.0	1/2"-20 UNF	57.0	27.0	17
PN 06 AJ 10 90	6	4	1/4"	350.0	9/16"-18 UNF	57.0	28.0	19
PN 08 AJ 90	8	5	5/16"	410.0	1/2"-20 UNF	56.5	33.0	17
PN 08 AJ 10 90	8	5	5/16"	350.0	9/16"-18 UNF	57.5	30.5	19
PN 10 AJ 08 90	10	6	3/8"	350.0	1/2"-20 UNF	66.5	37.5	17
PN 10 AJ 90	10	6	3/8"	350.0	9/16"-18 UNF	63.0	35.0	19
PN 10 AJ 13 90	10	6	3/8"	345.0	3/4" -16 UNF	63.0	37.0	24
PN 10 AJ 16 90	10	6	3/8"	345.0	7/8" -14 UNF	63.0	38.0	27
PN 13 AJ 90	12	8	1/2"	345.0	3/4" -16 UNF	71.5	42.5	24
PN 13 AJ 16 90	12	8	1/2"	345.0	7/8" -14 UNF	71.5	43.5	27
PN 13 AJ 20 90	12	8	1/2"	345.0	1.1/16" -12 UN	71.5	45.0	32
PN 16 AJ 90	16	10	5/8"	345.0	7/8" -14 UNF	87.0	54.0	27
PN 16 AJ 20 90	16	10	5/8"	345.0	1.1/16" -12 UN	87.0	54.5	32
PN 16 AJ 20 90 L 105	16	10	5/8"	345.0	1.1/16" -12 UN	87.0	105.0	32
PN 20 AJ 90	19	12	3/4"	345.0	1.1/16" -12 UN	99.0	57.5	32
PN 20 AJ 90 L 100	19	12	3/4"	345.0	1.1/16" -12 UN	99.0	100.0	32
PN 20 AJ 14 90	19	12	3/4"	345.0	1.3/16" -12 UN	108.5	69.5	36
PN 20 AJ 25 90	19	12	3/4"	275.0	1.5/16" -12 UN	99.0	58.5	41
PN 25 AJ 14 90	25	16	1"	275.0	1.3/16" -12 UN	108.5	69.5	36
PN 25 AJ 90	25	16	1"	275.0	1.5/16" -12 UN	126.0	70.5	41
PN 25 AJ 32 90	25	16	1"	200.0	1.5/8" -12 UN	126.0	72.5	50
PN 32 AJ 90	31	16	1,1/4"	200.0	1.5/8" -12 UN	150.5	86.0	50
PN 32 AJ 40 90	31	20	1,1/4"	170.0	1.7/8" -12 UN	150.5	87.0	60
PN 40 AJ 90	38	24	1,1/2"	170.0	1.7/8" -12 UN	175.5	100.5	60
PN 50 AJ 90	51	32	2"	170.0	2.1/2" -12 UN	216.5	135.0	75