

# PN AJ 90 VA

Kompresijas nipelis, DKJ, 90° leņķis



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
74° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
UN/UNF uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKJ  
Standarts  
ISO 8434-2  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L2 mm	S1
PN 06 AJ 90 VA	6	4	1/4"	350.0	7/16"-20 UNF	31.0	17
PN 06 AJ 08 90 VA	6	4	1/4"	350.0	1/2"-20 UNF	31.0	17
PN 06 AJ 10 90 VA	6	4	1/4"	350.0	9/16"-18 UNF	26.0	19
PN 08 AJ 90 VA	8	5	5/16"	350.0	1/2"-20 UNF	32.0	17
PN 08 AJ 10 90 VA	8	5	5/16"	350.0	9/16"-18 UNF	36.0	19
PN 10 AJ 90 VA	10	6	3/8"	350.0	9/16"-18 UNF	35.0	19
PN 10 AJ 13 90 VA	10	6	3/8"	350.0	3/4" -16 UNF	30.5	22
PN 10 AJ 16 90 VA	10	6	3/8"	350.0	7/8" -14 UNF	38.0	27
PN 13 AJ 90 VA	12	8	1/2"	350.0	3/4" -16 UNF	45.0	24
PN 13 AJ 16 90 VA	12	8	1/2"	350.0	7/8" -14 UNF	46.5	27
PN 13 AJ 20 90 VA	12	8	1/2"	350.0	1.1/16" -12 UN	55.0	32
PN 16 AJ 90 VA	16	10	5/8"	350.0	7/8" -14 UNF	55.5	27
PN 16 AJ 20 90 VA	16	10	5/8"	350.0	1.1/16" -12 UN	51.5	32
PN 20 AJ 90 VA	19	12	3/4"	350.0	1.1/16" -12 UN	58.0	32
PN 20 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	280.0	1.5/16" -12 UN	60.0	41
PN 25 AJ 90 VA	25	16	1"	280.0	1.5/16" -12 UN	73.5	41
PN 25 AJ 32 90 VA	25	16	1"	210.0	1.5/8" -12 UN	94.5	50
PN 32 AJ 90 VA	31	16	1,1/4"	210.0	1.5/8" -12 UN	94.0	50
PN 32 AJ 40 90 VA	31	20	1,1/4"	160.0	1.7/8" -12 UN	95.0	55
PN 40 AJ 90 VA	38	24	1,1/2"	160.0	1.7/8" -12 UN	103.0	55
PN 40 AJ 50 90 VA	38	24	1,1/2"	125.0	2.1/2" -12 UN	-	-
PN 50 AJ 90 VA	51	32	2"	125.0	2.1/2" -12 UN	150.0	70