



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 74° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKJ  
 Standarts  
 ISO 8434-2  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums     | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | G1             | S1 |
|----------------|----|--------|--------|---------------------------------|----------------|----|
| PN 06 AJ 08 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 350.0                           | 1/2"-20 UNF    | 17 |
| PN 06 AJ VA    | 6  | 4      | 1/4"   | 350.0                           | 7/16"-20 UNF   | 17 |
| PN 06 AJ 10 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 350.0                           | 9/16"-18 UNF   | 19 |
| PN 06 AJ 13 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 350.0                           | 3/4" -16 UNF   | 24 |
| PN 08 AJ VA    | 8  | 5      | 5/16"  | 350.0                           | 1/2"-20 UNF    | 17 |
| PN 08 AJ 10 VA | 8  | 5      | 5/16"  | 350.0                           | 9/16"-18 UNF   | 19 |
| PN 08 AJ 13 VA | 8  | 5      | 5/16"  | 350.0                           | 3/4" -16 UNF   | 24 |
| PN 10 AJ VA    | 10 | 6      | 3/8"   | 350.0                           | 9/16"-18 UNF   | 19 |
| PN 10 AJ 13 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 350.0                           | 3/4" -16 UNF   | 24 |
| PN 10 AJ 16 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 350.0                           | 7/8" -14 UNF   | 27 |
| PN 13 AJ 10 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 350.0                           | 9/16"-18 UNF   | 19 |
| PN 13 AJ VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 350.0                           | 3/4" -16 UNF   | 24 |
| PN 13 AJ 16 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 350.0                           | 7/8" -14 UNF   | 27 |
| PN 13 AJ 20 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 350.0                           | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| PN 16 AJ 13 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 350.0                           | 3/4" -16 UNF   | 24 |
| PN 16 AJ VA    | 16 | 10     | 5/8"   | 350.0                           | 7/8" -14 UNF   | 27 |
| PN 16 AJ 20 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 350.0                           | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| PN 16 AJ 25 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 280.0                           | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| PN 20 AJ 13 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 350.0                           | 3/4" -16 UNF   | 24 |
| PN 20 AJ 16 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 350.0                           | 7/8" -14 UNF   | 27 |
| PN 20 AJ VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 350.0                           | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| PN 20 AJ 25 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 280.0                           | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| PN 25 AJ 20 VA | 25 | 16     | 1"     | 280.0                           | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| PN 25 AJ VA    | 25 | 16     | 1"     | 280.0                           | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| PN 25 AJ 32 VA | 25 | 16     | 1"     | 210.0                           | 1.5/8" -12 UN  | 50 |
| PN 32 AJ VA    | 31 | 20     | 1,1/4" | 210.0                           | 1.5/8" -12 UN  | 50 |
| PN 32 AJ 40 VA | 31 | 20     | 1,1/4" | 160.0                           | 1.7/8" -12 UN  | 55 |
| PN 40 AJ VA    | 38 | 24     | 1,1/2" | 160.0                           | 1.7/8" -12 UN  | 55 |
| PN 40 AJ 50 VA | 38 | 24     | 1,1/2" | 125.0                           | 2.1/2" -12 UN  | 70 |
| PN 50 AJ VA    | 51 | 32     | 2"     | 125.0                           | 2.1/2" -12 UN  | 70 |