



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° ārējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Apzīmējums
AGJ
Standarts
ISO 8434-2
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | L1 mm | S1 |
|-------------|----|--------|--------|---------------------------------|----------------|----------|----|
| PN 04 HJ 06 | 5 | 3 | 3/16" | 410.0 | 7/16"-20 UNF | 47.5 | 14 |
| PN 06 HJ | 6 | 4 | 1/4" | 410.0 | 7/16"-20 UNF | 53.5 | 14 |
| PN 06 HJ 08 | 6 | 4 | 1/4" | 410.0 | 1/2"-20 UNF | 54.0 | 17 |
| PN 06 HJ 10 | 6 | 4 | 1/4" | 350.0 | 9/16"-18 UNF | 53.5 | 17 |
| PN 08 HJ | 8 | 5 | 5/16" | 410.0 | 1/2"-20 UNF | 53.5 | 14 |
| PN 08 HJ 10 | 8 | 5 | 5/16" | 350.0 | 9/16"-18 UNF | 53.5 | 19 |
| PN 08 HJ 13 | 8 | 5 | 5/16" | 345.0 | 3/4" -16 UNF | 58.5 | 22 |
| PN 10 HJ 08 | 10 | 6 | 3/8" | 350.0 | 1/2"-20 UNF | 55.0 | 17 |
| PN 10 HJ | 10 | 6 | 3/8" | 350.0 | 9/16"-18 UNF | 55.5 | 19 |
| PN 10 HJ 13 | 10 | 6 | 3/8" | 345.0 | 3/4" -16 UNF | 59.0 | 22 |
| PN 10 HJ 16 | 10 | 6 | 3/8" | 345.0 | 7/8" -14 UNF | 62.5 | 24 |
| PN 13 HJ | 12 | 8 | 1/2" | 345.0 | 3/4" -16 UNF | 60.0 | 22 |
| PN 13 HJ 16 | 12 | 8 | 1/2" | 345.0 | 7/8" -14 UNF | 63.5 | 24 |
| PN 13 HJ 20 | 12 | 8 | 1/2" | 345.0 | 1.1/16" -12 UN | 67.5 | 27 |
| PN 16 HJ 14 | 16 | 10 | 5/8" | 345.0 | 1.3/16" -12 UN | 74.5 | 36 |
| PN 16 HJ | 16 | 10 | 5/8" | 345.0 | 7/8" -14 UNF | 68.0 | 24 |
| PN 16 HJ 20 | 16 | 10 | 5/8" | 345.0 | 1.1/16" -12 UN | 72.0 | 32 |
| PN 20 HJ 14 | 19 | 12 | 3/4" | 345.0 | 1.3/16" -12 UN | 79.5 | 32 |
| PN 20 HJ 16 | 19 | 12 | 3/4" | 345.0 | 7/8" -14 UNF | 77.0 | 27 |
| PN 20 HJ | 19 | 12 | 3/4" | 345.0 | 1.1/16" -12 UN | 79.0 | 27 |
| PN 20 HJ 25 | 19 | 12 | 3/4" | 275.0 | 1.5/16" -12 UN | 80.0 | 34 |
| PN 25 HJ 14 | 25 | 16 | 1" | 275.0 | 1.3/16" -12 UN | 89.0 | 36 |
| PN 25 HJ 20 | 25 | 16 | 1" | 275.0 | 1.1/16" -12 UN | 87.0 | 34 |
| PN 25 HJ | 25 | 16 | 1" | 275.0 | 1.5/16" -12 UN | 88.5 | 36 |
| PN 25 HJ 32 | 25 | 16 | 1" | 200.0 | 1.5/8" -12 UN | 90.0 | 42 |
| PN 32 HJ | 31 | 20 | 1,1/4" | 200.0 | 1.5/8" -12 UN | 100.5 | 46 |
| PN 32 HJ 40 | 31 | 20 | 1,1/4" | 170.0 | 1.7/8" -12 UN | 105.0 | 50 |
| PN 40 HJ | 38 | 24 | 1,1/2" | 170.0 | 1.7/8" -12 UN | 109.0 | 50 |
| PN 50 HJ | 51 | 32 | 2" | 170.0 | 2.1/2" -12 UN | 133.5 | 65 |