



derīgs  
Toyota  
Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
BSP uzgriežņa vītne  
Standarts  
JIS 8363  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 06 ARI 02	6	4	1/4"	345.0	G 1/8" -28	41.5	14
PN 06 ARI	6	4	1/4"	345.0	G 1/4" -19	42.5	19
PN 08 ARI 06	8	5	5/16"	345.0	G 1/4" -19	42.5	19
PN 08 ARI 10	8	5	5/16"	345.0	G 3/8" -19	43.0	22
PN 10 ARI	10	6	3/8"	345.0	G 3/8" -19	45.5	22
PN 13 ARI	12	8	1/2"	345.0	G 1/2" -14	48.0	27
PN 20 ARI	19	12	3/4"	275.0	G 3/4" -14	60.0	32
PN 25 ARI	25	16	1"	205.0	G 1" -11	71.0	38
PN 32 ARI	31	20	1,1/4"	170.0	G 1.1/4" -11	84.0	50
PN 40 ARI	38	24	1,1/2"	105.0	G 1.1/2" -11	88.5	55