



derīgs  
Toyota  
Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriska  
Standarts  
JIS 8363  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums   | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | G1         | L1<br>mm | S1 |
|--------------|----|--------|--------|---------------------------------|------------|----------|----|
| PN 06 HJR    | 6  | 4      | 1/4"   | 345.0                           | G 1/4" -19 | 56.0     | 17 |
| PN 08 HJR 10 | 8  | 5      | 5/16"  | 345.0                           | G 3/8" -19 | 58.5     | 19 |
| PN 10 HJR    | 10 | 6      | 3/8"   | 345.0                           | G 3/8" -19 | 60.0     | 19 |
| PN 13 HJR    | 12 | 8      | 1/2"   | 345.0                           | G 1/2" -14 | 63.5     | 22 |
| PN 20 HJR    | 19 | 12     | 3/4"   | 275.0                           | G 3/4" -14 | 78.0     | 30 |