



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Standarts  
JIS 8363  
derīgs  
Komatsu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 06 ALI	6	4	1/4"	345.0	M 14 x 1.5	44.0	19
PN 06 ALI 08	6	4	1/4"	345.0	M 16 x 1.5	45.0	22
PN 08 ALI	8	5	5/16"	345.0	M 16 x 1.5	44.0	22
PN 10 ALI 06	10	6	3/8"	345.0	M 14 x 1.5	48.0	19
PN 10 ALI 08	10	6	3/8"	345.0	M 16 x 1.5	47.5	22
PN 10 ALI	10	6	3/8"	345.0	M 18 x 1,5	47.8	24
PN 13 ALI	12	8	1/2"	345.0	M 22 x 1.5	50.5	27
PN 13 ALI 16	12	8	1/2"	275.0	M 24 x 1.5	50.5	30
PN 16 ALI	16	10	5/8"	275.0	M 24 x 1.5	55.0	30
PN 20 ALI	19	12	3/4"	275.0	M 30 x 1.5	63.0	36
PN 25 ALI	25	16	1"	205.0	M 30 x 1.5	71.6	41
PN 32 ALI	31	20	1,1/4"	170.0	M 36 x 1.5	84.0	46
PN 40 ALI	38	24	1,1/2"	170.0	M 42 x 1.5	90.5	50