



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 60° blīvējošā galviņa
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKM
 Standarts
 DIN 3863
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 20 A	19	12	3/4"	63.0	M 30 x 1.5	65.5	36
PN 25 A	25	16	1"	63.0	M 38 x 1.5	75.5	46
PN 25 A 32	25	16	1"	63.0	M 45 x 1.5	76.0	50
PN 32 A	31	20	1,1/4"	63.0	M 45 x 1.5	85.0	50
PN 40 A	38	24	1,1/2"	63.0	M 45 x 2	89.0	60
PN 50 A	51	32	2"	40.0	M 65 x 2	107.0	75
PN 60 A	60	40	2.3/8"	40.0	M 78 x 2	112.0	90