



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 60° blīvējošā galviņa  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKM  
 Standarts  
 DIN 3863  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | G1         | L1<br>mm | S1 |
|------------|----|--------|--------|---------------------------------|------------|----------|----|
| PN 20 A    | 19 | 12     | 3/4"   | 63.0                            | M 30 x 1.5 | 65.5     | 36 |
| PN 25 A    | 25 | 16     | 1"     | 63.0                            | M 38 x 1.5 | 75.5     | 46 |
| PN 25 A 32 | 25 | 16     | 1"     | 63.0                            | M 45 x 1.5 | 76.0     | 50 |
| PN 32 A    | 31 | 20     | 1,1/4" | 63.0                            | M 45 x 1.5 | 85.0     | 50 |
| PN 40 A    | 38 | 24     | 1,1/2" | 63.0                            | M 45 x 2   | 89.0     | 60 |
| PN 50 A    | 51 | 32     | 2"     | 40.0                            | M 65 x 2   | 107.0    | 75 |
| PN 60 A    | 60 | 40     | 2.3/8" | 40.0                            | M 78 x 2   | 112.0    | 90 |