

# PN A 90 VA

Kompresijas nipelis, DKM, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° blīvējošā galviņa  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKM  
Standarts  
DIN 3863  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L2 mm	S1
PN 20 A 90 VA	19	12	3/4"	63.0	M 30 x 1.5	53.0	36
PN 25 A 90 VA	25	16	1"	63.0	M 38 x 1.5	67.5	46
PN 32 A 90 VA	31	20	1,1/4"	63.0	M 45 x 1.5	81.0	55
PN 40 A 90 VA	38	24	1,1/2"	63.0	M 45 x 2	100.0	60
PN 50 A 90 VA	51	32	2"	40.0	M 65 x 2	127.0	70