



Blīvējuma veids 1
 Vītnes iemava ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 plakana blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
 Savienojums 2
 ORFS ārējās vītnes
 Konstrukcija
 90° leņķis
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR1	OR2
W90 HMOK 10 HJOF 04	M 10 x 1	9/16"-18 UNF	14	15	8.00 x 1.50	7.65 x 1.78
W90 HMOK 12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16"-18 UNF	14	18	9.30 x 2.30	7.65 x 1.78
W90 HMOK 14 HJOF 06	M 14 x 1.5	11/16" -16 UN	19	20	11.30 x 2.30	9.25 x 1.78
W90 HMOK 16 HJOF 06	M 16 x 1.5	11/16" -16 UN	19	20	13.30 x 2.30	9.25 x 1.78
W90 HMOK 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	19	25	15.30 x 2.30	12.42 x 1.78
W90 HMOK 22 HJOF 08	M 22 x 1.5	13/16" -16 UN	19	28	19.30 x 2.30	12.42 x 1.78
W90 HMOK 22 HJOF 10	M 22 x 1.5	1" -14 UNS	27	28	19.30 x 2.30	15.60 x 1.78
W90 HMOK 27 HJOF 10	M 27 x 2	1" -14 UNS	27	32	23.47 x 2.95	15.60 x 1.78
W90 HMOK 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23.47 x 2.95	18.77 x 1.78
W90 HMOK 33 HJOF 12	M 33 x 2	1.3/16" -12 UN	30	42	29.74 x 2.95	18.77 x 1.78
W90 HMOK 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	42	29.74 x 2.95	23,52 x 1,78
W90 HMOK 42 HJOF 16	M 42 x 2	1.7/16" -12 UN	36	50	38.00 x 3.00	23,52 x 1,78
W90 HMOK 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38.00 x 3.00	29.87 x 1.78
W90 HMOK 48 HJOF 20	M 48 x 2	1.11/16" -12 UN	41	56	44.04 x 3.53	29.87 x 1.78
W90 HMOK 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	56	44.04 x 3.53	37.82 x 1.78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums