



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24°/60° Universal sealing head
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKL
Sērija
Viegls
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1
PN 04 AFL	5	3	3/16"	250.0	6	M 12 x 1,5	41.2	14
PN 06 AFL 04	6	4	1/4"	250.0	6	M 12 x 1,5	45.0	14
PN 06 AFL	6	4	1/4"	250.0	8	M 14 x 1.5	47.0	17
PN 06 AFL 08	6	4	1/4"	250.0	10	M 16 x 1.5	47.5	19
PN 06 AFL 10	6	4	1/4"	250.0	12	M 18 x 1,5	48.5	22
PN 08 AFL	8	5	5/16"	250.0	10	M 16 x 1.5	47.5	19
PN 08 AFL 10	8	5	5/16"	250.0	12	M 18 x 1,5	48.5	22
PN 10 AFL 06	10	6	3/8"	250.0	8	M 14 x 1.5	49.5	17
PN 10 AFL 08	10	6	3/8"	250.0	10	M 16 x 1.5	49.0	19
PN 10 AFL	10	6	3/8"	250.0	12	M 18 x 1,5	50.0	22
PN 10 AFL 13	10	6	3/8"	250.0	15	M 22 x 1.5	50.5	27
PN 13 AFL	12	8	1/2"	250.0	15	M 22 x 1.5	51.5	27
PN 13 AFL 16	12	8	1/2"	160.0	18	M 26 x 1,5	54.0	32
PN 16 AFL 13	16	10	5/8"	160.0	15	M 22 x 1.5	56.0	27
PN 16 AFL	16	10	5/8"	160.0	18	M 26 x 1,5	58.5	32
PN 20 AFL	19	12	3/4"	160.0	22	M 30 x 2	66.0	36
PN 20 AFL 25	19	12	3/4"	100.0	28	M 36 x 2	67.0	41
PN 25 AFL	25	16	1"	100.0	28	M 36 x 2	75.0	41
PN 32 AFL	31	20	1,1/4"	100.0	35	M 45 x 2	88.0	50
PN 40 AFL	38	24	1,1/2"	100.0	42	M 52 x 2	92.5	60