



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24°/60° Universal sealing head
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKL
Sērija
Viegls
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AFL 45	5	3	3/16"	250.0	6	M 12 x 1,5	56.0	15.0	14
PN 06 AFL 04 45	6	4	1/4"	250.0	6	M 12 x 1,5	62.0	17.0	14
PN 06 AFL 45	6	4	1/4"	250.0	8	M 14 x 1.5	62.5	14.5	17
PN 06 AFL 08 45	6	4	1/4"	250.0	10	M 16 x 1.5	63.0	15.5	19
PN 06 AFL 10 45	6	4	1/4"	250.0	12	M 18 x 1,5	65.0	15.5	22
PN 08 AFL 45	8	5	5/16"	250.0	10	M 16 x 1.5	64.5	15.0	19
PN 08 AFL 10 45	8	5	5/16"	250.0	12	M 18 x 1,5	65.0	15.5	22
PN 10 AFL 08 45	10	6	3/8"	250.0	10	M 16 x 1.5	72.5	19.5	19
PN 10 AFL 45	10	6	3/8"	250.0	12	M 18 x 1,5	71.0	18.0	22
PN 10 AFL 13 45	10	6	3/8"	250.0	15	M 22 x 1.5	71.5	18.5	27
PN 13 AFL 45	12	8	1/2"	250.0	15	M 22 x 1.5	79.5	18.5	27
PN 13 AFL 16 45	12	8	1/2"	160.0	18	M 26 x 1,5	90.5	24.0	32
PN 16 AFL 45	16	10	5/8"	160.0	18	M 26 x 1,5	95.0	24.0	32
PN 20 AFL 45	19	12	3/4"	160.0	22	M 30 x 2	106.0	27.0	36
PN 20 AFL 25 45	19	12	3/4"	100.0	28	M 36 x 2	124.0	29.5	41
PN 25 AFL 45	25	16	1"	100.0	28	M 36 x 2	132.0	29.5	41
PN 32 AFL 45	31	20	1,1/4"	100.0	35	M 45 x 2	159.0	38.5	50
PN 40 AFL 45	38	24	1,1/2"	100.0	42	M 52 x 2	181.5	42.5	60