



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24°/60° Universal sealing head
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKL
Sērija
Viegls
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējais Ø mm	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 06 AFL 04 45 VA	6	4	1/4"	250.0	6	M 12 x 1,5	66.8	14.0	14
PN 06 AFL 45 VA	6	4	1/4"	250.0	8	M 14 x 1.5	64.8	14.5	17
PN 08 AFL 45 VA	8	5	5/16"	250.0	10	M 16 x 1.5	70.8	17.0	19
PN 10 AFL 45 VA	10	6	3/8"	250.0	12	M 18 x 1,5	73.3	18.5	22
PN 13 AFL 45 VA	12	8	1/2"	250.0	15	M 22 x 1.5	84.8	19.0	27
PN 16 AFL 45 VA	16	10	5/8"	160.0	18	M 26 x 1,5	93.0	23.0	32
PN 20 AFL 45 VA	19	12	3/4"	160.0	22	M 30 x 2	107.0	25.0	36
PN 25 AFL 45 VA	25	16	1"	100.0	28	M 36 x 2	132.5	32.0	41
PN 32 AFL 45 VA	31	20	1,1/4"	100.0	35	M 45 x 2	162.0	36.5	50
PN 40 AFL 45 VA	38	24	1,1/2"	100.0	42	M 52 x 2	173.0	43.5	60