



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 24°/60° Universal sealing head  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKL  
 Sērija  
 Viegls  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AFL 90	5	3	3/16"	250.0	6	M 12 x 1,5	48.5	29.0	14
PN 06 AFL 04 90	6	4	1/4"	250.0	6	M 12 x 1,5	57.0	30.5	14
PN 06 AFL 90	6	4	1/4"	250.0	8	M 14 x 1.5	55.0	30.0	17
PN 06 AFL 08 90	6	4	1/4"	250.0	10	M 16 x 1.5	55.0	31.0	19
PN 06 AFL 10 90	6	4	1/4"	250.0	12	M 18 x 1,5	62.5	35.0	22
PN 08 AFL 90	8	5	5/16"	250.0	10	M 16 x 1.5	58.0	30.0	19
PN 08 AFL 10 90	8	5	5/16"	250.0	12	M 18 x 1,5	58.0	30.5	22
PN 10 AFL 08 90	10	6	3/8"	250.0	10	M 16 x 1.5	63.0	38.0	19
PN 10 AFL 90	10	6	3/8"	250.0	12	M 18 x 1,5	64.0	35.0	22
PN 10 AFL 13 90	10	6	3/8"	250.0	15	M 22 x 1.5	64.0	35.5	27
PN 13 AFL 90	12	8	1/2"	250.0	15	M 22 x 1.5	72.5	39.5	27
PN 13 AFL 16 90	12	8	1/2"	160.0	18	M 26 x 1,5	83.5	49.5	32
PN 16 AFL 13 90	16	10	5/8"	160.0	15	M 22 x 1.5	87.0	49.5	27
PN 16 AFL 90	16	10	5/8"	160.0	18	M 26 x 1,5	88.0	49.5	32
PN 20 AFL 90	19	12	3/4"	160.0	22	M 30 x 2	99.5	54.5	36
PN 25 AFL 90	25	16	1"	100.0	28	M 36 x 2	127.0	66.0	41
PN 32 AFL 90	31	20	1,1/4"	100.0	35	M 45 x 2	132	82.0	50
PN 40 AFL 90	38	24	1,1/2"	100.0	42	M 52 x 2	176.5	95.0	60