



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 24°/60° Universal sealing head
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKL
 Sērija
 Viegls
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējais Ø mm	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AFL 90	5	3	3/16"	250.0	6	M 12 x 1,5	48.5	29.0	14
PN 06 AFL 04 90	6	4	1/4"	250.0	6	M 12 x 1,5	57.0	30.5	14
PN 06 AFL 90	6	4	1/4"	250.0	8	M 14 x 1.5	55.0	30.0	17
PN 06 AFL 08 90	6	4	1/4"	250.0	10	M 16 x 1.5	55.0	31.0	19
PN 06 AFL 10 90	6	4	1/4"	250.0	12	M 18 x 1,5	62.5	35.0	22
PN 08 AFL 90	8	5	5/16"	250.0	10	M 16 x 1.5	58.0	30.0	19
PN 08 AFL 10 90	8	5	5/16"	250.0	12	M 18 x 1,5	58.0	30.5	22
PN 10 AFL 08 90	10	6	3/8"	250.0	10	M 16 x 1.5	63.0	38.0	19
PN 10 AFL 90	10	6	3/8"	250.0	12	M 18 x 1,5	64.0	35.0	22
PN 10 AFL 13 90	10	6	3/8"	250.0	15	M 22 x 1.5	64.0	35.5	27
PN 13 AFL 90	12	8	1/2"	250.0	15	M 22 x 1.5	72.5	39.5	27
PN 13 AFL 16 90	12	8	1/2"	160.0	18	M 26 x 1,5	83.5	49.5	32
PN 16 AFL 13 90	16	10	5/8"	160.0	15	M 22 x 1.5	87.0	49.5	27
PN 16 AFL 90	16	10	5/8"	160.0	18	M 26 x 1,5	88.0	49.5	32
PN 20 AFL 90	19	12	3/4"	160.0	22	M 30 x 2	99.5	54.5	36
PN 25 AFL 90	25	16	1"	100.0	28	M 36 x 2	127.0	66.0	41
PN 32 AFL 90	31	20	1,1/4"	100.0	35	M 45 x 2	132	82.0	50
PN 40 AFL 90	38	24	1,1/2"	100.0	42	M 52 x 2	176.5	95.0	60