

Kompresijas nipelis, DKL, 90° lenķis



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24°/60° Universal sealing head
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKL
Sērija
Viegls
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | caurules ārējais Ø mm | G1 | L1 mm | L2 mm | S1 |
|--------------------|----|--------|--------|---------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------|----|
| PN 06 AFL 04 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250.0 | 6 | M 12 x 1,5 | 58.8 | 30.5 | 14 |
| PN 06 AFL 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 250.0 | 8 | M 14 x 1.5 | 58.3 | 30.0 | 17 |
| PN 08 AFL 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250.0 | 10 | M 16 x 1.5 | 62.3 | 35.0 | 19 |
| PN 08 AFL 10 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 250.0 | 12 | M 18 x 1,5 | 62.3 | 35.0 | 22 |
| PN 10 AFL 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 250.0 | 12 | M 18 x 1,5 | 64.3 | 35.0 | 22 |
| PN 13 AFL 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 250.0 | 15 | M 22 x 1.5 | 75.8 | 40.0 | 27 |
| PN 16 AFL 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 160.0 | 18 | M 26 x 1,5 | 89.0 | 49.0 | 32 |
| PN 20 AFL 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 160.0 | 22 | M 30 x 2 | 98.0 | 53.0 | 36 |
| PN 25 AFL 90 VA | 25 | 16 | 1" | 100.0 | 28 | M 36 x 2 | 122.5 | 67.5 | 41 |
| PN 32 AFL 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 100.0 | 35 | M 45 x 2 | 149.0 | 81.0 | 50 |
| PN 40 AFL 90 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 100.0 | 42 | M 52 x 2 | 166.0 | 100.0 | 60 |