



Blīvējuma veids 1  
24°/60° Universal sealing head  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKL  
Standarts  
līdzīgi DIN 3863  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ø D mm	G1	L1 mm	S1
SIN 03 AFL 02	3	2	1/8"	5.0	M 10 x 1	27	12
SIN 04 AFL	4	3	3/16"	6.0	M 12 x 1,5	30	14
SIN 04 AFL 06	4	3	3/16"	6.0	M 14 x 1.5	31	17
SIN 04 AFL 08	4	3	3/16"	6.0	M 16 x 1.5	31	19
SIN 06 AFL	6	4	1/4"	8.0	M 14 x 1.5	32	17
SIN 06 AFL 08	6	4	1/4"	8.0	M 16 x 1.5	33	19
SIN 08 AFL	8	5	5/16"	10.0	M 16 x 1.5	33	19
SIN 08 AFL 10	8	5	5/16"	10.0	M 18 x 1,5	33	22
SIN 10 AFL	10	6	3/8"	12.0	M 18 x 1,5	35	22
SIN 13 AFL	12	8	1/2"	15.0	M 22 x 1.5	43	27
SIN 13 AFL 16	12	8	1/2"	15.0	M 26 x 1,5	41	32
SIN 16 AFL	16	10	5/8"	18.0	M 26 x 1,5	42	32