



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 24°/60° Universal sealing head
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKS
 Sērija
 Smags
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1
PN 04 AFS 03	5	3	3/16"	630.0	6	M 14 x 1.5	44.5	17
PN 04 AFS	5	3	3/16"	630.0	8	M 16 x 1.5	44.5	19
PN 06 AFS 04	6	4	1/4"	630.0	8	M 16 x 1.5	51.5	19
PN 06 AFS	6	4	1/4"	630.0	10	M 18 x 1,5	52.5	22
PN 08 AFS 06	8	5	5/16"	630.0	10	M 18 x 1,5	52.5	22
PN 08 AFS	8	5	5/16"	630.0	12	M 20 x 1.5	52.5	24
PN 10 AFS 08	10	6	3/8"	630.0	12	M 20 x 1.5	54.0	24
PN 10 AFS	10	6	3/8"	630.0	14	M 22 x 1.5	57.0	27
PN 13 AFS	12	8	1/2"	400.0	16	M 24 x 1.5	58.0	30
PN 16 AFS	16	10	5/8"	400.0	20	M 30 x 2	66.0	36
PN 20 AFS	19	12	3/4"	400.0	25	M 36 x 2	75.5	46
PN 25 AFS	25	16	1"	250.0	30	M 42 x 2	85.5	50
PN 32 AFS	31	20	1,1/4"	250.0	38	M 52 x 2	98.0	60