



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKOL  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Viegls  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	S1	OR
PN 04 AOL	5	3	3/16"	410.0	M 12 x 1,5	6	45.5	14	4.0 x 1.5
PN 04 AOL 06	5	3	3/16"	410.0	M 14 x 1.5	8	45.5	17	6.0 x 1.5
PN 04 AOL 08	5	3	3/16"	350.0	M 16 x 1.5	10	46.0	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 04	6	4	1/4"	410.0	M 12 x 1,5	6	46.5	14	4.0 x 1.5
PN 06 AOL	6	4	1/4"	410.0	M 14 x 1.5	8	52.0	17	6.0 x 1.5
PN 06 AOL 08	6	4	1/4"	350.0	M 16 x 1.5	10	52.0	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 10	6	4	1/4"	330.0	M 18 x 1,5	12	53.0	22	9.0 x 1.5
PN 08 AOL 06	8	5	5/16"	350.0	M 14 x 1.5	8	47.0	17	6.0 x 1.5
PN 08 AOL	8	5	5/16"	350.0	M 16 x 1.5	10	52.0	19	7.5 x 1.5
PN 08 AOL 10	8	5	5/16"	330.0	M 18 x 1,5	12	53.0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 06	10	6	3/8"	330.0	M 14 x 1.5	8	50.5	17	6.0 x 1.5
PN 10 AOL 08	10	6	3/8"	330.0	M 16 x 1.5	10	51.5	19	7.5 x 1.5
PN 10 AOL	10	6	3/8"	330.0	M 18 x 1,5	12	54.5	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 13	10	6	3/8"	275.0	M 22 x 1.5	15	56.5	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 10	12	8	1/2"	275.0	M 18 x 1,5	12	54.5	22	9.0 x 1.5
PN 13 AOL	12	8	1/2"	275.0	M 22 x 1.5	15	57.5	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 16	12	8	1/2"	250.0	M 26 x 1,5	18	59.0	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 13	16	10	5/8"	250.0	M 22 x 1.5	15	58.0	27	12.0 x 2.0
PN 16 AOL	16	10	5/8"	250.0	M 26 x 1,5	18	64.0	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 20	16	10	5/8"	215.0	M 30 x 2	22	64.5	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 16	19	12	3/4"	215.0	M 26 x 1,5	18	66.5	32	15.0 x 2.0
PN 20 AOL	19	12	3/4"	215.0	M 30 x 2	22	71.0	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 25	19	12	3/4"	165.0	M 36 x 2	28	73.0	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 20	25	16	1"	165.0	M 30 x 2	22	75.5	36	20.0 x 2.0
PN 25 AOL	25	16	1"	165.0	M 36 x 2	28	81.0	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 32	25	16	1"	160.0	M 45 x 2	35	85.5	50	32.0 x 2.5
PN 32 AOL 25	31	20	1,1/4"	160.0	M 36 x 2	28	87.0	41	26.0 x 2.0
PN 32 AOL	31	20	1,1/4"	160.0	M 45 x 2	35	94.5	50	32.0 x 2.5
PN 32 AOL 40	31	20	1,1/4"	160.0	M 52 x 2	42	94.5	60	38.0 x 2.5
PN 40 AOL 32	38	24	1,1/2"	160.0	M 45 x 2	35	94.0	50	32.0 x 2.5
PN 40 AOL	38	24	1,1/2"	160.0	M 52 x 2	42	98.0	60	38.0 x 2.5
PN 50 AOL 40	51	32	2"	160.0	M 52 x 2	42	112.5	60	38.0 x 2.5