



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKOL  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Vieglis  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	cauruļes ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 04 AOL 06 45	5	3	3/16"	400.0	M 14 x 1.5	8	57.0	15.0	17	6.0 x 1.5
PN 04 AOL 45	5	3	3/16"	415.0	M 12 x 1,5	6	56.0	15.0	14	4.0 x 1.5
PN 04 AOL 08 45	5	3	3/16"	350.0	M 16 x 1.5	10	58.5	17.0	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 04 45	6	4	1/4"	400.0	M 12 x 1,5	6	62.0	17.0	14	4.0 x 1.5
PN 06 AOL 45	6	4	1/4"	400.0	M 14 x 1.5	8	63.0	15.0	17	6.0 x 1.5
PN 06 AOL 08 45	6	4	1/4"	350.0	M 16 x 1.5	10	64.5	17.0	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 10 45	6	4	1/4"	330.0	M 18 x 1,5	12	71.0	19.5	22	9.0 x 1.5
PN 08 AOL 06 45	8	5	5/16"	350.0	M 14 x 1.5	8	62.0	16.5	17	6.0 x 1.5
PN 08 AOL 45	8	5	5/16"	350.0	M 16 x 1.5	10	66.0	16.5	19	7.5 x 1.5
PN 08 AOL 10 45	8	5	5/16"	330.0	M 18 x 1,5	12	71.0	19.5	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 08 45	10	6	3/8"	330.0	M 16 x 1.5	10	74.0	22.0	19	7.5 x 1.5
PN 10 AOL 45	10	6	3/8"	330.0	M 18 x 1,5	12	72.5	19.5	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 13 45	10	6	3/8"	275.0	M 22 x 1.5	15	80.0	20.0	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 10 45	12	8	1/2"	275.0	M 18 x 1,5	12	80.0	24.5	22	9.0 x 1.5
PN 13 AOL 45	12	8	1/2"	275.0	M 22 x 1.5	15	81.0	20.0	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 16 45	12	8	1/2"	250.0	M 26 x 1,5	18	91.5	24.5	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 13 45	16	10	5/8"	250.0	M 22 x 1.5	15	84.5	24.5	27	12.0 x 2.0
PN 16 AOL 45	16	10	5/8"	250.0	M 26 x 1,5	18	96.0	24.5	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 20 45	16	10	5/8"	215.0	M 30 x 2	22	99.5	27.0	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 16 45	19	12	3/4"	215.0	M 26 x 1,5	18	101.5	27.0	32	15.0 x 2.0
PN 20 AOL 45	19	12	3/4"	215.0	M 30 x 2	22	106.0	27.0	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 25 45	19	12	3/4"	165.0	M 36 x 2	28	124.0	29.5	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 20 45	25	16	1"	165.0	M 30 x 2	22	113.0	29.5	36	20.0 x 2.0
PN 25 AOL 45	25	16	1"	165.0	M 36 x 2	28	132.0	29.5	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 32 45	25	16	1"	160.0	M 45 x 2	35	150.0	38.5	50	32.0 x 2.5
PN 32 AOL 25 45	31	20	1,1/4"	160.0	M 36 x 2	28	140.0	38.5	41	26.0 x 2.0
PN 32 AOL 45	31	20	1,1/4"	160.0	M 45 x 2	35	159.0	38.5	50	32.0 x 2.5
PN 40 AOL 45	38	24	1,1/2"	160.0	M 52 x 2	42	181.5	42.5	60	38.0 x 2.5