

Kompresijas nipelis, DKOL, 45° leņķis



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKOL  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Viegls  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 06 AOL 04 45 VA	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	66.8	17.0	14	4.0 x 1.5
PN 06 AOL 45 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	8	68.3	16.5	17	6.0 x 1.5
PN 06 AOL 08 45 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	10	68.3	16.5	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 10 45 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	12	71.8	19.5	22	9.0 x 1.5
PN 08 AOL 06 45 VA	8	5	5/16"	M 14 x 1.5	8	80.8	26.0	17	6.0 x 1.5
PN 08 AOL 45 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1.5	10	74.3	19.0	19	7.5 x 1.5
PN 08 AOL 10 45 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	12	74.3	19.0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 08 45 VA	10	6	3/8"	M 16 x 1.5	10	75.3	20.0	19	7.5 x 1.5
PN 10 AOL 45 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	73.3	18.5	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 13 45 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	15	83.3	21.5	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 10 45 VA	12	8	1/2"	M 18 x 1,5	12	94.3	27.5	22	9.0 x 1.5
PN 13 AOL 45 VA	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	86.3	20.5	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 16 45 VA	12	8	1/2"	M 26 x 1,5	18	92.3	23.5	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 45 VA	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	99.0	26.5	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 20 45 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	125.5	36.5	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	107.0	28.0	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 25 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	28	-	-	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	135.5	33.0	41	26.0 x 2.0
PN 32 AOL 45 VA	31	20	1,1/4"	M 45 x 2	35	162.0	44.0	50	32.0 x 2.5
PN 40 AOL 45 VA	38	24	1,1/2"	M 52 x 2	42	173.0	48.0	60	38.0 x 2.5