

Kompresijas nipelis, DKOL, 90° leņķis



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKOL  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Viegls  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 06 AOL 04 90 VA	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	57.8	30.5	14	4.0 x 1.5
PN 06 AOL 90 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	8	57.8	29.5	17	6.0 x 1.5
PN 06 AOL 08 90 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	10	58.3	29.5	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 10 90 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	12	58.8	33.5	22	9.0 x 1.5
PN 08 AOL 06 90 VA	8	5	5/16"	M 14 x 1.5	8	64.8	47.0	17	6.0 x 1.5
PN 08 AOL 90 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1.5	10	61.3	39.0	19	7.5 x 1.5
PN 08 AOL 10 90 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	12	64.3	37.0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 08 90 VA	10	6	3/8"	M 16 x 1.5	10	64.8	40.5	19	7.5 x 1.5
PN 10 AOL 90 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	63.8	38.0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 13 90 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	15	72.3	41.5	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 10 90 VA	12	8	1/2"	M 18 x 1,5	12	76.8	53.0	22	9.0 x 1.5
PN 13 AOL 90 VA	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	75.8	43.0	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 16 90 VA	12	8	1/2"	M 26 x 1,5	18	78.3	51.0	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 90 VA	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	90.0	52.0	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 20 90 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	111.0	63.5	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	98.0	58.0	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 25 90 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	28	107.0	62.5	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	124.5	70.0	41	26.0 x 2.0
PN 32 AOL 90 VA	31	20	1,1/4"	M 45 x 2	35	149.0	85.0	50	32.0 x 2.5
PN 40 AOL 90 VA	38	24	1,1/2"	M 52 x 2	42	166.0	103.0	60	38.0 x 2.5