



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Apzīmējums
 DK05
 Standarts
 ISO 8434-1
 Sērija
 Smags
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | caurules ārējam Ø mm | L1 mm | L2 mm | S1 | OR |
|--------------------|----|--------|--------|------------|-------------------------|----------|----------|----|------------|
| PN 06 AOS 03 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 | 6 | 57.8 | 34.0 | 17 | 4.0 x 1.5 |
| PN 06 AOS 04 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 | 8 | 57.8 | 32.5 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| PN 06 AOS 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 58.3 | 33.5 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| PN 06 AOS 08 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1.5 | 12 | 58.5 | 33.5 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| PN 08 AOS 04 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1.5 | 8 | 65.8 | 40.5 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| PN 08 AOS 06 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 10 | 61.3 | 39.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| PN 08 AOS 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 | 12 | 64.3 | 37.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| PN 10 AOS 06 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 10 | 64.8 | 38.5 | 22 | 7.5 x 1.5 |
| PN 10 AOS 08 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 | 12 | 63.8 | 38.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| PN 10 AOS 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1.5 | 14 | 71.8 | 42.0 | 27 | 10.0 x 2.0 |
| PN 10 AOS 13 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1.5 | 16 | 72.8 | 42.5 | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 13 AOS 08 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 20 x 1.5 | 12 | 76.8 | 53.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
| PN 13 AOS 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 16 | 75.8 | 45.5 | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 13 AOS 16 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 20 | 77.8 | 59.0 | 36 | 16.3 x 2.4 |
| PN 16 AOS 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 93.0 | 51.0 | 36 | 16.3 x 2.4 |
| PN 20 AOS 16 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 98.5 | 58.5 | 36 | 16.3 x 2.4 |
| PN 20 AOS 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 109.0 | 64.0 | 46 | 20.3 x 2.4 |
| PN 20 AOS 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 109.0 | 64.0 | 50 | 25.3 x 2.4 |
| PN 25 AOS 20 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 121.5 | 79.0 | 46 | 20.3 x 2.4 |
| PN 25 AOS 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 127.5 | 84.0 | 50 | 25.3 x 2.4 |
| PN 25 AOS 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 127.5 | 84.0 | 60 | 33.3 x 2.4 |
| PN 32 AOS 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38 | 163.0 | 100.0 | 60 | 33.3 x 2.4 |