



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Savienojums 1
 Metriskā uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Apzīmējums
 DK05
 Standarts
 ISO 8434-1
 Sērija
 Smags
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	S1	OR
PN 06 AOS 03 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	6	50.8	17	4.0 x 1.5
PN 06 AOS 04 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	8	54.8	19	6.0 x 1.5
PN 06 AOS VA	6	4	1/4"	M 18 x 1.5	10	56.8	22	7.5 x 1.5
PN 06 AOS 08 VA	6	4	1/4"	M 20 x 1.5	12	57.8	24	9.0 x 1.5
PN 06 AOS 13 VA	6	4	1/4"	M 24 x 1.5	16	61.3	30	12.0 x 2.0
PN 08 AOS 04 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1.5	8	51.8	19	6.0 x 1.5
PN 08 AOS 06 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1.5	10	55.8	22	7.5 x 1.5
PN 08 AOS VA	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	12	57.8	24	9.0 x 1.5
PN 08 AOS 10 VA	8	5	5/16"	M 22 x 1.5	14	56.8	27	10.0 x 2.0
PN 08 AOS 13 VA	8	5	5/16"	M 24 x 1.5	16	61.3	30	12.0 x 2.0
PN 10 AOS 04 VA	10	6	3/8"	M 16 x 1.5	8	59.8	19	6.0 x 1.5
PN 10 AOS 06 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	10	-	22	7.5 x 1.5
PN 10 AOS 08 VA	10	6	3/8"	M 20 x 1.5	12	55.8	24	9.0 x 1.5
PN 10 AOS VA	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	14	56.8	27	10.0 x 2.0
PN 10 AOS 13 VA	10	6	3/8"	M 24 x 1.5	16	61.3	30	12.0 x 2.0
PN 10 AOS 16 VA	10	6	3/8"	M 30 x 2	20	66.8	36	16.3 x 2.4
PN 13 AOS 08 VA	12	8	1/2"	M 20 x 1.5	12	57.8	24	9.0 x 1.5
PN 13 AOS VA	12	8	1/2"	M 24 x 1.5	16	63.3	30	12.0 x 2.0
PN 13 AOS 16 VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	68.3	36	16.3 x 2.4
PN 13 AOS 20 VA	12	8	1/2"	M 36 x 2	25	72.3	46	20.3 x 2.4
PN 16 AOS 13 VA	16	10	5/8"	M 24 x 1.5	16	65.5	30	12.0 x 2.0
PN 16 AOS VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	71.5	36	16.3 x 2.4
PN 16 AOS 20 VA	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	74.5	46	20.3 x 2.4
PN 20 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	70.5	36	16.3 x 2.4
PN 20 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	78.0	46	20.3 x 2.4
PN 20 AOS 25 VA	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	81.0	50	25.3 x 2.4
PN 25 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	82.0	46	20.3 x 2.4
PN 25 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	87.0	50	25.3 x 2.4
PN 25 AOS 32 VA	25	16	1"	M 52 x 2	38	93.0	60	33.3 x 2.4
PN 32 AOS VA	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	111.0	60	33.3 x 2.4
PN 40 AOS VA	38	24	1,1/2"	M 68 x 2	50	111.0	80	-