

PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS

90

Kompresijas nipelis, DK0L, 90° leņķis / DK0S, 90° leņķis



Pieteikums platība
Mērišanas tehnika
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums
DK0L
Standarts
ISO 8434-1
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Atbilstošā aptvere: PMH 102.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | Sērija | caurules ārējam Ø mm | L1 mm | L2 mm | S1 | OR |
|-----------------|----|--------|--------|------------|--------|-------------------------|----------|----------|----|-----------|
| PN 02 AOL 04 90 | 2 | 1 | 5/64" | M 12 x 1,5 | L | 6 | 35.5 | 27 | 14 | 4.0 x 1.5 |
| PN 02 AOL 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | M 14 x 1.5 | L | 8 | 38.0 | 30 | 17 | 6.0 x 1.5 |
| PN 02 AOL 08 90 | 2 | 1 | 5/64" | M 16 x 1.5 | L | 10 | 41.5 | 40 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| PN 02 AOS 03 90 | 2 | 1 | 5/64" | M 14 x 1.5 | S | 6 | 35.5 | 27 | 17 | 4.0 x 1.5 |
| PN 02 AOS 04 90 | 2 | 1 | 5/64" | M 16 x 1.5 | S | 8 | 38.0 | 30 | 19 | 6.0 x 1.5 |
| PN 02 AOS 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | M 18 x 1,5 | S | 10 | 41.5 | 40 | 22 | 7.5 x 1.5 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā