



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 Savienojums ar griešanas gredzenu
 Savienojums 1
 Īscaurule
 Apzīmējums
 BEL
 Standarts
 ISO 8434-1
 Sērija
 Viegls
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūditām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).
 Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: PN...AOL.
 Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | D2 mm | L1 mm |
|-------------|----|--------|--------|---------------------------------|----------|----------|
| PN 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | 250.0 | 6.0 | 50.5 |
| PN 06 FL 04 | 6 | 4 | 1/4" | 250.0 | 6.0 | 57.5 |
| PN 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | 250.0 | 8.0 | 58.5 |
| PN 08 FL 06 | 8 | 5 | 5/16" | 250.0 | 8.0 | 58.0 |
| PN 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | 250.0 | 10.0 | 59.5 |
| PN 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | 250.0 | 10.0 | 62.0 |
| PN 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | 250.0 | 12.0 | 62.5 |
| PN 10 FL 13 | 10 | 6 | 3/8" | 250.0 | 15.0 | 61.0 |
| PN 13 FL 10 | 12 | 8 | 1/2" | 250.0 | 12.0 | 60.0 |
| PN 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | 250.0 | 15.0 | 63.0 |
| PN 13 FL 16 | 12 | 8 | 1/2" | 160.0 | 18.0 | 65.0 |
| PN 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | 160.0 | 18.0 | 69.5 |
| PN 16 FL 20 | 16 | 10 | 5/8" | 160.0 | 22.0 | 71.5 |
| PN 20 FL 16 | 19 | 12 | 3/4" | 160.0 | 18.0 | 74.5 |
| PN 20 FL | 19 | 12 | 3/4" | 160.0 | 22.0 | 79.0 |
| PN 20 FL 25 | 19 | 12 | 3/4" | - | 28.0 | 79.0 |
| PN 25 FL | 25 | 16 | 1" | - | 28.0 | 87.0 |
| PN 32 FL | 31 | 20 | 1,1/4" | - | 35.0 | 103.0 |
| PN 40 FL | 38 | 24 | 1,1/2" | - | 42.0 | 110.5 |