

# PN FL 90 VA

Kompresijas nipelis, BEL, 90° leņķis



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
Savienojums ar griešanas gredzenu  
Savienojums 1  
Īscaurule  
Apzīmējums  
BEL  
Standarts  
ISO 8434-1  
Sērija  
Viegls  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...)  
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.  
Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: PN...AOL...90 VA.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	D2 mm	L1 mm	L2 mm
PN 06 FL 04 90 VA	6	4	1/4"	250.0	6.0	62.3	32.5
PN 06 FL 90 VA	6	4	1/4"	250.0	8.0	68.3	37.0
PN 06 FL 08 90 VA	6	4	1/4"	250.0	10.0	72.8	40.0
PN 08 FL 90 VA	8	5	5/16"	250.0	10.0	70.8	41.5
PN 08 FL 10 90 VA	8	5	5/16"	250.0	12.0	77.8	45.0
PN 10 FL 08 90 VA	10	6	3/8"	250.0	10.0	70.8	41.5
PN 10 FL 90 VA	10	6	3/8"	250.0	12.0	77.8	45.0
PN 13 FL 90 VA	12	8	1/2"	250.0	15.0	84.8	49.0
PN 16 FL 90 VA	16	10	5/8"	-	18.0	93.0	65.0
PN 20 FL 90 VA	19	12	3/4"	-	22.0	112.0	75.5
PN 25 FL 90 VA	25	16	1"	100.0	28.0	127.5	98.0
PN 32 FL 90 VA	31	20	1,1/4"	100.0	35.0	174.0	127.0
PN 40 FL 90 VA	38	24	1,1/2"	100.0	42.0	174.0	127.0