

# PN FS 90 VA

Kompresijas nipelis, BES, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
Savienojums ar griešanas gredzenu  
Savienojums 1  
Īscaurule  
Apzīmējums  
BES  
Standarts  
ISO 8434-1  
Sērija  
Smags  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: PN...AOS...90 VA.

## Produkts

| Apzīmējums        | DN | Izmērs | Collas | D2<br>mm | L2<br>mm |
|-------------------|----|--------|--------|----------|----------|
| PN 06 FS 03 90 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 6.0      | 32.5     |
| PN 06 FS 04 90 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 8.0      | 38.5     |
| PN 06 FS 90 VA    | 6  | 4      | 1/4"   | 10.0     | 40.0     |
| PN 08 FS 06 90 VA | 8  | 5      | 5/16"  | 10.0     | 41.5     |
| PN 08 FS 90 VA    | 8  | 5      | 5/16"  | 12.0     | 45.0     |
| PN 10 FS 06 90 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 10.0     | 41.5     |
| PN 10 FS 08 90 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 12.0     | 45.0     |
| PN 10 FS 90 VA    | 10 | 6      | 3/8"   | 14.0     | -        |
| PN 13 FS 90 VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 16.0     | 58.5     |
| PN 16 FS 90 VA    | 16 | 10     | 5/8"   | 20.0     | 66.0     |
| PN 20 FS 90 VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 25.0     | 84.0     |
| PN 25 FS 90 VA    | 25 | 16     | 1"     | 30.0     | -        |
| PN 32 FS 90 VA    | 31 | 20     | 1,1/4" | 38.0     | -        |