



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
Plakanais blīvējums
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
ORFS
Norm
ISO 8434-3
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | L1 mm | S1 |
|--------------|----|--------|--------|---------------------------------|-----------------|----------|----|
| PN 06 AJF | 6 | 4 | 1/4" | 413.0 | 9/16" -18 UNF | 49.5 | 17 |
| PN 06 AJF 10 | 6 | 4 | 1/4" | 413.0 | 11/16" -16 UN | 51.5 | 22 |
| PN 08 AJF 10 | 8 | 5 | 5/16" | 413.0 | 11/16" -16 UN | 51.5 | 22 |
| PN 10 AJF | 10 | 6 | 3/8" | 413.0 | 11/16" -16 UN | 53.0 | 22 |
| PN 10 AJF 13 | 10 | 6 | 3/8" | 413.0 | 13/16" -16 UN | 56.0 | 24 |
| PN 13 AJF | 12 | 8 | 1/2" | 413.0 | 13/16" -16 UN | 57.0 | 24 |
| PN 13 AJF 16 | 12 | 8 | 1/2" | 413.0 | 1" -14 UNS | 61.0 | 30 |
| PN 13 AJF 20 | 12 | 8 | 1/2" | 413.0 | 1.3/16" -12 UN | 65.5 | 36 |
| PN 16 AJF | 16 | 10 | 5/8" | 413.0 | 1" -14 UNS | 65.5 | 30 |
| PN 16 AJF 20 | 16 | 10 | 5/8" | 413.0 | 1.3/16" -12 UN | 70.0 | 36 |
| PN 20 AJF 16 | 19 | 12 | 3/4" | 413.0 | 1" -14 UNS | 76.0 | 30 |
| PN 20 AJF | 19 | 12 | 3/4" | 413.0 | 1.3/16" -12 UN | 74.5 | 36 |
| PN 20 AJF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 413.0 | 1.7/16" -12 UN | 77.5 | 41 |
| PN 25 AJF | 25 | 16 | 1" | 413.0 | 1.7/16" -12 UN | 83.5 | 41 |
| PN 32 AJF | 31 | 20 | 1,1/4" | 275.0 | 1.11/16" -12 UN | 92.5 | 50 |
| PN 40 AJF | 38 | 24 | 1,1/2" | 275.0 | 2" -12 UN | 96.0 | 60 |