



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 Plakanais blīvējums  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 ORFS  
 Norm  
 ISO 8434-3  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 06 AJF 45	6	4	1/4"	413.0	9/16" -18 UNF	60.0	12.0	17
PN 06 AJF 45 L10	6	4	1/4"	413.0	9/16" -18 UNF	60.0	10.0	17
PN 06 AJF 10 45	6	4	1/4"	413.0	11/16" -16 UN	61.0	13.5	22
PN 08 AJF 10 45	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	80.0	21.0	22
PN 08 AJF 10 45 L11	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	80.0	11.0	22
PN 10 AJF 45	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	69.0	16.0	22
PN 10 AJF 45 L11	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	69.0	11.0	22
PN 10 AJF 13 45	10	6	3/8"	413.0	13/16" -16 UN	69.5	16.5	24
PN 13 AJF 10 45 L13	12	8	1/2"	413.0	11/16" -16 UN	78.0	13.0	22
PN 13 AJF 45	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	78.0	17.0	24
PN 13 AJF 45 L15	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	78.0	15.0	24
PN 13 AJF 16 45	12	8	1/2"	413.0	1" -14 UNS	80.5	19.5	30
PN 16 AJF 45	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	93.5	22.5	30
PN 16 AJF 45 L16	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	93.5	16.0	30
PN 20 AJF 16 45 L21	19	12	3/4"	413.0	1" -14 UNS	104.0	21.0	30
PN 20 AJF 45	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	104.0	25.0	36
PN 20 AJF 45 L21	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	104.0	21.0	36
PN 20 AJF 25 45 L21	19	12	3/4"	413.0	1.7/16" -12 UN	104.0	21.0	36
PN 25 AJF 45	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	130.5	27.5	41
PN 25 AJF 45 L24	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	130.5	24.0	41
PN 32 AJF 45	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	155.0	34.0	50
PN 40 AJF 45	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	177.0	38.0	60