

PN AJF 45

Kompresijas nipelis, ORFS, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
Plakanais blīvējums
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
ORFS
Norm
ISO 8434-3
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 06 AJF 45	6	4	1/4"	413.0	9/16" -18 UNF	60.0	12.0	17
PN 06 AJF 45 L10	6	4	1/4"	413.0	9/16" -18 UNF	60.0	10.0	17
PN 06 AJF 10 45	6	4	1/4"	413.0	11/16" -16 UN	61.0	13.5	22
PN 08 AJF 10 45	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	80.0	21.0	22
PN 08 AJF 10 45 L11	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	80.0	11.0	22
PN 10 AJF 45	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	69.0	16.0	22
PN 10 AJF 45 L11	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	69.0	11.0	22
PN 10 AJF 13 45	10	6	3/8"	413.0	13/16" -16 UN	69.5	16.5	24
PN 13 AJF 10 45 L13	12	8	1/2"	413.0	11/16" -16 UN	78.0	13.0	22
PN 13 AJF 45	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	78.0	17.0	24
PN 13 AJF 45 L15	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	78.0	15.0	24
PN 13 AJF 16 45	12	8	1/2"	413.0	1" -14 UNS	80.5	19.5	30
PN 16 AJF 45	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	93.5	22.5	30
PN 16 AJF 45 L16	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	93.5	16.0	30
PN 20 AJF 16 45 L21	19	12	3/4"	413.0	1" -14 UNS	104.0	21.0	30
PN 20 AJF 45	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	104.0	25.0	36
PN 20 AJF 45 L21	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	104.0	21.0	36
PN 20 AJF 25 45 L21	19	12	3/4"	413.0	1.7/16" -12 UN	104.0	21.0	36
PN 25 AJF 45	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	130.5	27.5	41
PN 25 AJF 45 L24	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	130.5	24.0	41
PN 32 AJF 45	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	155.0	34.0	50
PN 40 AJF 45	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	177.0	38.0	60