



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 Plakanais blīvējums  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 ORFS  
 Norm  
 ISO 8434-3  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 06 AJF 90	6	4	1/4"	413.0	9/16"-18 UNF	55.0	26.5	17
PN 06 AJF 90 L21	6	4	1/4"	413.0	9/16"-18 UNF	55.0	21.0	17
PN 06 AJF 90 L58	6	4	1/4"	413.0	9/16"-18 UNF	55.0	58.0	17
PN 06 AJF 10 90	6	4	1/4"	413.0	11/16" -16 UN	55.0	28.0	22
PN 08 AJF 10 90	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	58.0	28.0	22
PN 08 AJF 10 90 L23	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	58.0	23.0	22
PN 10 AJF 90	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	64.0	32.0	22
PN 10 AJF 90 L23	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	64.0	23.0	22
PN 10 AJF 90 L 69	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	64.0	69.0	22
PN 10 AJF 13 90	10	6	3/8"	413.0	13/16" -16 UN	64.0	33.0	24
PN 13 AJF 10 90 L30	12	8	1/2"	413.0	11/16" -16 UN	72.5	30.0	22
PN 13 AJF 90	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	72.5	37.0	24
PN 13 AJF 90 L29	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	72.5	29.0	24
PN 13 AJF 90 L82	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	72.5	82.0	24
PN 13 AJF 16 90	12	8	1/2"	413.0	1" -14 UNS	72.5	41.0	30
PN 13 AJF 20 90	12	8	1/2"	413.0	1.3/16" -12 UN	71.5	43.5	36
PN 13 AJF 20 90 L38	12	8	1/2"	413.0	1.3/16" -12 UN	72.5	38.0	36
PN 16 AJF 90	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	88.0	47.5	30
PN 16 AJF 90 L32	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	88.0	32.0	30
PN 16 AJF 90 L94	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	88.0	94.0	30
PN 16 AJF 20 90	16	10	5/8"	413.0	1.3/16" -12 UN	89.5	49.0	36
PN 20 AJF 90	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	99.5	52.0	36
PN 20 AJF 90 L48	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	99.5	48.0	36
PN 20 AJF 90 L96	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	99.5	96.0	36
PN 20 AJF 25 90	19	12	3/4"	413.0	1.7/16" -12 UN	98.5	56.0	41
PN 25 AJF 20 90 L51	25	16	1"	413.0	1.3/16" -12 UN	127.0	51.0	36
PN 25 AJF 90	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	127.0	63.5	41
PN 25 AJF 90 L56	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	127.0	56.0	41
PN 25 AJF 90 L114	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	127.0	114.0	41
PN 32 AJF 90	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	151.5	76.0	50
PN 32 AJF 90 L129	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	151.5	129.0	50
PN 40 AJF 90	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	176.5	89.0	60
PN 40 AJF 90 L146	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	176.5	146.0	60