



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 Plakanais blīvējums
 Savienojums 1
 UN/UNF uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 ORFS
 Norm
 ISO 8434-3
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 06 AJF 90	6	4	1/4"	413.0	9/16" -18 UNF	55.0	26.5	17
PN 06 AJF 90 L21	6	4	1/4"	413.0	9/16" -18 UNF	55.0	21.0	17
PN 06 AJF 90 L58	6	4	1/4"	413.0	9/16" -18 UNF	55.0	58.0	17
PN 06 AJF 10 90	6	4	1/4"	413.0	11/16" -16 UN	55.0	28.0	22
PN 08 AJF 10 90	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	58.0	28.0	22
PN 08 AJF 10 90 L23	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	58.0	23.0	22
PN 10 AJF 90	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	64.0	32.0	22
PN 10 AJF 90 L23	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	64.0	23.0	22
PN 10 AJF 90 L 69	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	64.0	69.0	22
PN 10 AJF 13 90	10	6	3/8"	413.0	13/16" -16 UN	64.0	33.0	24
PN 13 AJF 10 90 L30	12	8	1/2"	413.0	11/16" -16 UN	72.5	30.0	22
PN 13 AJF 90	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	72.5	37.0	24
PN 13 AJF 90 L29	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	72.5	29.0	24
PN 13 AJF 90 L82	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	72.5	82.0	24
PN 13 AJF 16 90	12	8	1/2"	413.0	1" -14 UNS	72.5	41.0	30
PN 13 AJF 20 90	12	8	1/2"	413.0	1.3/16" -12 UN	71.5	43.5	36
PN 13 AJF 20 90 L38	12	8	1/2"	413.0	1.3/16" -12 UN	72.5	38.0	36
PN 16 AJF 90	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	88.0	47.5	30
PN 16 AJF 90 L32	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	88.0	32.0	30
PN 16 AJF 90 L94	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	88.0	94.0	30
PN 16 AJF 20 90	16	10	5/8"	413.0	1.3/16" -12 UN	89.5	49.0	36
PN 20 AJF 90	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	99.5	52.0	36
PN 20 AJF 90 L48	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	99.5	48.0	36
PN 20 AJF 90 L96	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	99.5	96.0	36
PN 20 AJF 25 90	19	12	3/4"	413.0	1.7/16" -12 UN	98.5	56.0	41
PN 25 AJF 20 90 L51	25	16	1"	413.0	1.3/16" -12 UN	127.0	51.0	36
PN 25 AJF 90	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	127.0	63.5	41
PN 25 AJF 90 L56	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	127.0	56.0	41
PN 25 AJF 90 L114	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	127.0	114.0	41
PN 32 AJF 90	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	151.5	76.0	50
PN 32 AJF 90 L129	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	151.5	129.0	50
PN 40 AJF 90	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	176.5	89.0	60
PN 40 AJF 90 L146	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	176.5	146.0	60