



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 Plakanais blīvējums  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 ORFS  
 Īpašas pazīmes  
 with holder hexagon  
 Norm  
 ISO 8434-3  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Choose the appropriate ferrule based on the hose type.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1	SW mm
PN 06 AJF SK	6	4	1/4"	413.0	9/16"-18 UNF	58.0	19	14
PN 06 AJF 10 SK	6	4	1/4"	413.0	11/16" -16 UN	61.5	22	17
PN 08 AJF 10 SK	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	61.5	22	17
PN 10 AJF SK	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	65.0	22	17
PN 10 AJF 13 SK	10	6	3/8"	413.0	13/16" -16 UN	67.5	27	19
PN 13 AJF 10 SK	12	8	1/2"	413.0	11/16" -16 UN	74.0	19	22
PN 13 AJF SK	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	68.5	27	19
PN 13 AJF 16 SK	12	8	1/2"	413.0	1" -14 UNS	74.0	30	24
PN 13 AJF 20 SK	12	8	1/2"	413.0	1.3/16" -12 UN	79.5	36	30
PN 16 AJF SK	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	78.5	30	24
PN 16 AJF 20 SK	16	10	5/8"	413.0	1.3/16" -12 UN	83.5	36	30
PN 20 AJF 16 SK	19	12	3/4"	413.0	1" -14 UNS	89.0	30	27
PN 20 AJF SK	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	88.5	36	30
PN 20 AJF 25 SK	19	12	3/4"	413.0	1.7/16" -12 UN	91.5	41	36
PN 25 AJF 20 SK	25	16	1"	413.0	1.3/16" -12 UN	111.5	36	36
PN 25 AJF SK	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	97.5	41	36
PN 25 AJF 32 SK	25	16	1"	275.0	1.11/16" -12 UN	111.5	41	50
PN 32 AJF SK	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	107.0	50	41
PN 40 AJF SK	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	115.5	60	50